DNS 手動設定之建議方案

## ● 方案一 : 設定 hosts 檔案

- 說明:若醫事機構使用新網址因故無法設定指向 DNS 或 DNS 查詢造成網頁回 應速度太慢的情況,可採用以下方式手動加入個人電腦設定。
- 請以記事本文字編輯軟體,開啟系統資料夾中之「Drivers\etc\hosts」的檔案 (請注意:此hosts檔案並無副檔名),以Windows8系統為例,其檔名路 徑為「C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts」。

如果進入資料夾中沒有看到「hosts」這個檔案,這是因為這個檔案是「隱藏 檔」,在開啟編輯該檔時,請仍直接在「檔案名稱」中直接輸入 hosts 即可。

li etc								
😋 🕞 🗸 📲 🗸 Sys	s_Disk (C:) → Windo	ws + System32 + drive:	rs 🕶 etc					
組合管理 ▼ 加入至媒體櫃 ▼ 共用對象 ▼ 燒錄 新增資料夾								
☆ 我的最愛	名稱 ▲			修改日期	類型	大小		
🚺 下載	🛄 hosts.ics			2017/6/16 上午 11:03	iCalendar 檔案	1 KB		
📃 点面	📄 lmhosts.sam			2009/6/11 上午 05:00	SAM 檔案	4 KB		
📃 最近的位置	networks			2009/6/11 上午 05:00	檔案	1 KB		
a OneDrive	protocol			2009/6/11 上午 05:00	檔案	2 KB		
── 惟雜媽	services			2009/6/11 上午 05:00	檔案	18 KB		
		/■開設						×
▲ hosts - 記争本 構案(円) 編輯(円) 格式(円)	検視(V) 覚明(H	() () · T	i牆 - Sys	_Disk (C:) + Windows +	System32 - drivers - e	tc	▼ 🐼 搜尋 etc	
# Convright (c) 199	93-2009 Micro		4-Deukal -t-					
#		組合管理 ▼ 新巧	資料火				1	== ▼ □ ♥
# This is a sample #	HOSIS file 1	☆ 我的最愛	- <u> </u> _	名稱 🔺		修改日期	類型	大小
🥤 This file contains the mappin 🚺 下載			沒有	¶符合搜尋的項₿	∃•			
# entry should be k	tept on an in	🗾 泉面 💷 恩新的位罢						
# The IP address ar	id the host i	CneDrive						
# space.								
# # Additionally_comments (such 🔤 媒體櫃								
# lines or followin	ng the machin	■ ×1+						
#		₩ 視訊						
		🔤 圖片						
		. <b>11</b>						
		Angel Sys Disk (C:)						
		👝 Data_Disk (D:		•				• •
			//////////////////////////////////////	種(N): bosts			→	
		L	田来伯	ina(in). [mosts]				
					編碼(E): ANSI		■ 開啟酱檔(O)	取消
5個項目								

2. 修改「hosts」檔案內容,在最後面加入以下9筆記錄,修改後請存檔。

10.253.253.246 10.253.253.247 medvpn.nhi.gov.tw medcloud.nhi.gov.tw

medvpnimg.nhi.gov.tw
medvpnimgc.nhi.gov.tw
medcloudws.nhi.gov.tw
ocsp.eca.hinet.net
eca.hinet.net
ocsp.publicca.hinet.net
repository.publicca.hinet.net

3. 修改後之效果如下圖,完成應可正常使用新網址。

📕 hosts - 記事本	_ 🗆 X				
檔案(E) 編輯(E) 格式(Q) 檢視(Y) 說明(H)					
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.					
# # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. #					
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space.					
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.					
# # For example: #					
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host					
<pre># localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost</pre>					
10.253.253.246       medvpn.nhi.gov.tw         10.253.253.247       medcloud.nhi.gov.tw         10.253.253.239       medvpnimg.nhi.gov.tw         10.253.253.238       medvpnimgc.nhi.gov.tw         10.253.253.235       medvpnimgc.nhi.gov.tw         10.253.253.235       medcloudws.nhi.gov.tw         10.253.253.235       medvpnimgc.nhi.gov.tw         10.253.253.255       medcloudws.nhi.gov.tw         10.71.154.6       ocsp.eca.hinet.net         210.71.154.18       ocsp.publicca.hinet.net         210.71.154.18       repository.publicca.hinet.net					
•					

備註:若無法存檔,請將檔案另存桌面再 Copy 回原目錄覆蓋 hosts 檔案。

## ● 方案二 : 設定 DNS Server

## ➢ Windows XP 設定畫面如下:

S 網路連線							_ 8 ×
檔案(E) 編輯(E) 檢視(以) 我的最愛(A)	工具(∐) 進階(№) 説明	月( <u>H</u> )					A 1
🕞 l-ā · 🛞 · 🏂 🛛 🕉 🗙	<b>( 19</b>   <u></u> -						
網址(D) 📚 網路連線							💌 芛 移至
名稱	類型	狀態	装置名稱	電話號碼或主機地址	擁有者		
區域網路或高速網際網路							
<b></b>	區域網路或高速網際網路	已連線,防火牆	VMware Accelerated AM		系統		
■新增連線精靈	精靈	~1					
	i	Internet Protocol (TCP/IP)	)內容	? ×	進階 TCP/IP 設定值	? ×	
<b>撥</b> 一版  進階		一般 其他設定			IP 設定 DNS WINS ) 選	[項]	
▶ fi 連線使用:		如果您的網路支援這項功	h能,您可以取得白勈指派的	)IP設定。否	DNS 伺服器位址,依使用的II	順序(N)·	
VMware Accelerated AMD PCN	et Ad	則,您必須詢問網路系統	管理員正確的 IP 設定。		10.253.249.22	t	
這個連線使用下列項目(0):							
🗹 🚚 QoS Packet Scheduler	<b>_</b>	<ul> <li>自動取得 IP 位址(Q)</li> <li>6 信田式刊的 取合社</li> </ul>	)				
✓ 3⊂ HTC NDIS Protocol Driver	1 🔲	D. 位排の:			新增( <u>A</u> )	編輯(E)移除(♡)	
		工业业。 之细败演罢(TD)	) · · · ·	·	下列三個設定 下列三個設定 (表用到所有幣用	打了 TCP/IP 的連線。條件不符名稱	
	T) BOOD	11回回連手(四)。	J	<u> </u>	<ul> <li>附加主要及連線 TCP/IPI</li> </ul>	DNS 伺服器	
		1月62(191)色(12).	J. A. A.	·	☑ 附加主要 Dì DNS 伺	1肥器①).	
傳輸控制通訊協定/網際網路通訊	協定 (TCP/IP)。這是預	○ 自動取得 DNS 伺服	器位址(B)		○ 附加這些 DNS 頁	. 253 . 249 . 22	
設的廣域網路通訊協定,提供个 力。	问網路之間的通訊能	- ●使用下列的 DNS 伺	服器位址(E):			#£#8743	
□ 浦線後,在通知區域內顯示圖示	5(NI)	慣用 DNS 伺服器(P):		<u> </u>		和增伍」和作	
▼ 在這個連線只有有限連線或沒有	10日) 育連線能力時通知我(M)	其他 DNS 伺服器(A):			新増(D)	編輯(I) 移除(M)	
				SEE FLE (TT)	這個連線的 DNS 尾碼(S)		
				進陷(型)	▼ 在 DNS 中登錄這個連線網	月間的位址(R)	
	NEXC 4X/H		確定		□ 在 DNS 登錄中使用這個連	植線的 DNS 尾碼(Ⅲ)	
						TTTT Str	

## ▶ WIN7設定畫面如下:

<mark>间</mark> 網路連線	
	▼ 🔯 捜尋 網路連線
組合管理 ▼ 停用這個網路裝置 診斷這個連線 重新命名這個連線 檢視這個連線的狀態 變更這個連線的	設定 🚦 👻 🗋 😧
區域連線 網路 3 Intel(R) PRO/1000 MT Network Con	
<ul> <li>単 區域速線 內容</li> <li>網路功能</li> <li>連線方式:</li> <li>         Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection     </li> </ul>	內容     ?       得自動指派的 IP 設定。否     IP 設定       IP 設定。     IP 設定         IDNS (伺服器位址,依使用的順序(N)):         ID 253 249 22         10 253 249 22
設定(C)     遠個連線使用下列項目(O):	
<ul> <li>✓ → Lmk-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver</li> <li>✓ → Link-Layer Topology Discovery Responder</li> <li>○ 自動取得 DNS (伺服器位址(B)</li> <li>○ 使用下列的 DNS (伺服器位址(E):</li> <li>横通</li> <li>博動控制通訊協定(網際網路通訊協定 (TCP/IP)。這是預</li> <li>◆ 1度供 個際語(A):</li> </ul>	····································
	進階(V)       這個連線的 DNS 尾碼(S):         確定       取消         確定       取消         確定       取消